



lovetech®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Для предприятий пищевой промышленности и агрокомплексов



О НАС

«ЛАВТЕЧ» — российский производитель моющих и дезинфицирующих средств полного цикла. Нашими основными заказчиками являются как локальные пищевые предприятия, животноводческие комплексы и объекты сельскохозяйственной промышленности, так и крупные хозяйствующие субъекты в составе промышленных холдингов.

25

Опыт работы
более 25 лет



Только качественное
сырьё



Строгий лабораторный
контроль

ПРОДУКЦИЯ

МОЮЩАЯ И
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ

Для пищевых
предприятий:

Средства для CIP-мойки (безразборная очистка трубопроводов и ёмкостей).

Моющие и дезинфицирующие средства для инвентаря, стен, полов, упаковки.

Специализированные составы для удаления жиров, белков, нагара.

Для животноводства:

Санация помещений, поилок, доильного оборудования.

Средства, безопасные для животных и эффективные против патогенной микрофлоры.

Для
сельхозпромышленности:

Обработка зернохранилищ, складов, техники.

Спецсредства для подготовки семян и защиты продукции при хранении.

ИНЖИНИРИНГ И ПОДДЕРЖКА



Обучение персонала

Проводим тренинги непосредственно на вашем производстве: правильное применение химии, работа с оборудованием, техника безопасности.



Консультации по Food Safety

Помогаем разрабатывать программы производственного контроля, внедрять принципы ХАССП, готовиться к проверкам СЭС и ветеринарного надзора.



Решение задач производственно-хозяйственного спектра

Аудит текущих процессов мойки, подбор оптимальных решений под ваше оборудование и типы загрязнений.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Предлагаем протестировать продукцию и оборудование на вашем предприятии.

- Выезд технолога для аудита.
- Подбор решений под ваши задачи.
- Обучение персонала на месте.



A1

ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Щелочное беспенное моющее средство для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, емкостей для топления молока и другого технологического оборудования (теплообменники, варочные отделения, трубопроводы, охладители, блоки розлива и т.д.) на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10% (50-1000 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. 1. Мойка коптильного оборудования производится в автоматическом режиме в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%. 2. Мойка котлов для варки, фритюрниц и другого аналогичного оборудования производят методом замачивания, концентрация рабочего раствора 0,5-10%, время выдержки 15-30 мин при температуре 60-80 °C. 3. Мойка технологического оборудования, емкостей, трубопроводов методом циркуляции осуществляется при температуре 20-80°C, концентрации рабочего раствора 0,5-5% и времени обработки 5-40 мин. 4. Мойку съемных деталей оборудования, инвентаря и др. осуществляют методом погружения в рабочий раствор концентрацией 1-3% при температуре 20-80°C, время выдержки 10-60 минут.

Состав

Вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A2

ЩЕЛОЧНОЕ НИЗКОПЕННОЕ СРЕДСТВО С ЧАС

Щелочное низкопенное средство предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стеклоэмали, пластмасс). Удаляет загрязнения, в том числе застарелые, масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Обладает высоким моющим, обезжиривающим и бактерицидным действием. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Беречь от детей!



Способ применения

Приготовить рабочий раствор 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), температура — 15-60°C. Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, распылением или произвести очистку изделия методом замачивания. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 5-15 минут (методом замачивания — до 30 минут), растереть щетками и обильно смыть струей воды под давлением.

Состав

Вода, гидроксид натрия, ЧАС, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A3

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ СРЕДСТВО С ЧАС

Щелочное пенное средство предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стекломали, пластмасс). Удаляет загрязнения, в том числе застарелые, масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Обладает высоким моющим, обезжиривающим и бактерицидным действием. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Беречь от детей!



Способ применения

Приготовить рабочий раствор 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), температура — 15-60°C. Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, распылением, с использованием пеногенератора или произвести очистку изделия методом замачивания. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 5-15 минут (методом замачивания — до 30 минут), растереть щетками и обильно смыть струей воды под давлением.

Состав

Вода, гидроксид натрия, ЧАС, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A4

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

Щелочное пенное средство предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стекломали, пластмасс). Удаляет загрязнения, в том числе застарелые, масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка котельного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%. Не применять на поверхностях, изготовленных из цветных металлов!

Состав

Вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx$ 12,5



A5

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Щелочное пенное моющее средство для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, грилей и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка коптильного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%. Не применять на поверхностях, изготовленных из цветных металлов!

Состав

Вода, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A6

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С КАЛИЕМ

Щелочное пенное моющее средство с калием для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, грилей и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка коптильного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%. Не применять на поверхностях, изготовленных из цветных металлов!

Состав

Вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A7

СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С КАЛИЕМ

Сильнощелочное пенное моющее средство с калием для удаления сложных органических загрязнений, нагаров, отложений дымовой смолы, сажи с поверхностей коптильных камер, печей, термокамер, котлов для варки, фритюрниц, грилей и другого технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10 % по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка коптильного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%. Не применять на поверхностях, изготовленных из цветных металлов!

Состав

Вода, гидроксид натрия, гидроксид калия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



A8

ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Щелочное беспенное моющее средство для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стеклокэмали, пластмасс). Удаляет загрязнения, в том числе застарелые, масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Средство применимо для мойки оборудования, поверхностей, изготовленных из любых материалов, в том числе из цветных металлов. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-7,5 % по объему (50-750 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка копильного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%.

Состав

Вода, гидроксидкалия, гидроксиднатрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx$ 12,5



A9

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Щелочное пенное моющее средство для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стекломали, пластмасс). Удаляет загрязнения, в том числе застарелые, масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Средство применимо для мойки оборудования, поверхностей, изготовленных из любых материалов, в том числе из цветных металлов. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-7,5% по объему (50-750 мл на 10 литров воды), при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Мойка копильного оборудования в автоматическом режиме проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данное оборудование, концентрация рабочего раствора 1,5-5%.

Состав

Вода, гидроксид калия, гидроксид натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



B1

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное беспенное моющее средство. Средство подходит для CIP-мойки, а также для мойки алюминиевых палок, противней, варочных форм методом замачивания и для мойки тары струйным способом на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10% (50-1000 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Мойку алюминиевых палок, противней, варочных форм и других съемных деталей оборудования осуществляют методом погружения в рабочий раствор концентрацией 1-5% при температуре 40-80°C, в течение 1-12 часов.

Состав

Вода, комплекс кислот, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx 1,9$



B2

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТАХ

Применяется для ополаскивания (после щелочной мойки) оборотной тары (посуды) в таромоечных (посудомоечных) машинах, оборудования, инвентаря на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания (в столовых, ресторанах, кафе), в ЛПУ и в быту. Нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск и глянец поверхности, не оставляет подтеков при высыхании. В консервной промышленности используется как эффективный ингибитор коррозии. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10% (50-1000 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Мойку алюминиевых палок, противней, варочных форм и других съемных деталей оборудования осуществляют методом погружения в рабочий раствор концентрацией 1-5% при температуре 40-80°C, в течение 1-12 часов.

Состав

Вода, комплекс кислот, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного заморозания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 1,9



ВЗ

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТАХ

Применяется для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стеклоэмали, пластмасс), оборудования, инвентаря на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на предприятиях общественного питания (в столовых, ресторанах, кафе), в ЛПУ и в быту. Нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск и глянец поверхности, не оставляет подтеков при высыхании. В консервной промышленности используется как эффективный ингибитор коррозии. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10% (50-1000 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-80°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Мойку алюминиевых палок, противней, варочных форм и других съемных деталей оборудования осуществляют методом погружения в рабочий раствор концентрацией 1-5% при температуре 40-80°C, в течение 1-12 часов.

Состав

Вода, комплекс кислот, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного заморозания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx$ 1,9



B4

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное пенное моющее средство, предназначенное для удаления минеральных отложений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, изготовленных из нержавеющей стали, алюминия, пластика и других кислотостойких материалов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 1-10 % (100-1000 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-60°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой.

Состав

Вода, комплекс кислот, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 1,9



C1

ЩЕЛОЧНОЕ БЕСПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С СОДЕРЖАНИЕМ АКТИВНОГО ХЛОРА

Щелочное беспенное моющее средство с содержанием активного хлора для циркуляционной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-5% (50-500 мл на 10 литров воды) по объему, при температуре 20-50°C, в зависимости от типа и степени загрязнения, время циркуляции рабочего раствора – 10-60 минут. Мойку съемных деталей оборудования осуществляют методом погружения в рабочий раствор концентрацией 1-5% при температуре 40-50°C, в течение 1-12 часов.

Состав

Вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx$ 12,5



C2

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С СОДЕРЖАНИЕМ АКТИВНОГО ХЛОРА

Щелочное пенное моющее и дезинфицирующее средство для удаления органических загрязнений с поверхностей полов, стен, технологического оборудования, инвентаря, тары и других поверхностей устойчивых к воздействию щелочи на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания. Беречь от детей!



Способ применения

Средство используется в концентрации 0,5-10% по объему (50-1000 мл на 10 литров воды), при температуре 20-50°C, в зависимости от типа и степени загрязнения. Рабочий раствор наносят на поверхность методом орошения, протирания, погружения или с помощью пеногенерирующего оборудования, выдерживают 5-15 мин (методом погружения до 60 мин) при необходимости растирают щетками, затем тщательно ополаскивают водой. Не применять на поверхностях, изготовленных из цветных металлов!

Состав

Вода, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, неионогенные ПАВ, комплексообразователи, органический растворитель.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 12,5



D1

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

Обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов (включая вирус инфекционной анемии цыплят, гриппа птиц, инфекционного бурсита кури реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома, африканской и классической чумы свиней, ящура, цирковиральной инфекции свиней ТОТ 2) и грибы (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени). Беречь от детей!



Способ применения

Для профилактической дезинфекции вышеуказанных объектов, имеющих гладкую поверхность, методом мелко капельного орошения, генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют водный (рабочий) раствор в концентрации 0,5% при норме расхода 0,25-0,5 л/м² и в экспозиции 10 мин. Пористые поверхности дезинфицируют водным (рабочим) раствором в концентрации 0,5% при норме расхода 0,35 л/м² и экспозиции 10 мин.

Состав

Вода, бензалкония хлорид, глutarовый альдегид, формальдегид.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного заморозания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 4



D2

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

Предназначено для удаления бактерий, вирусов, грибков. Подходит для дезинфекции полов, стен и потолков в помещении; для санитарной обработки обуви и автотранспорта. Продукт работает в жёсткой воде, активно образует пену и смачивает поверхность. Препарат обладает пролонгированным действием и удерживает стабильный антимикробный результат. Не содержит фенол, формальдегид и хлор, безопасно для окружающей среды. Может применяться в качестве моющей химии в машинах для уборки пола. Беречь от детей!



Способ применения

Рабочие растворы готовят, путем добавления соответствующего количества средства к водопроводной воде с температурой 18-25°C. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество. В зависимости от активности: антибактериальная – от 0,25%, противовирусная – 0,5%, фунгицидная – 2%. Для поломоечных машин – 0,5% (1:200).

Состав

Вода, изопропиловый спирт, глутаровый альдегид, ЧАС, ПАВ.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH ≈ 4



O15

КИСЛОТНОЕ БЕСПЕННОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом уксусной кислоты, содержащую в качестве действующих веществ: перекись водорода - $22,0 \pm 3,0\%$, надуксусную кислоту (НУК) - $15,0 \pm 2,0\%$ и другие вспомогательные вещества и функциональные добавки (стабилизаторы, ингибиторы коррозии).
Беречь от детей!



Плотность	$1,18 \pm 0,03 \text{ г/см}^3$
рН 1% раствора	$2,5 \pm 0,5$.
Способ применения	Для дезинфекции технологического оборудования, коммуникаций, инвентаря, тары, овощей, фруктов, зелени, скорлупы яиц, тушек птиц в установках контактного охлаждения, санитарно-технического оборудования, поверхностей в производственных и подсобных помещениях на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного питания.
Состав	Стабилизированная смесь надуксусной, уксусной кислот, перекиси водорода.
Меры предосторожности	Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

рН $\approx 3,0$





LOVETECH HANDSEPT КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ СПИРТА

Средство предназначено для: для обработки рук и поверхностей на пищевых предприятиях, в том числе по производству молока, кисломолочных продуктов, мясоперерабатывающей, консервной, рыбоперерабатывающей, хлебопекарной и кондитерской промышленности, на предприятиях по производству напитков и на предприятиях общественного питания.



Способ применения

Гигиеническая обработка рук
Обработка поверхностей
Расход средства на поверхности
способом протирания

3 мл / 0.5 мин
5 мл / 2 мин
30 мл / м2

Состав

Вода подготовленная, изопропиловый спирт,
увлажняющие компоненты

Меры предосторожности

Средство используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки. Беречь от детей! При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия).





НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Нейтральное пенное моющее средство с антисептическим (антибактериальным) эффектом для гигиенической обработки рук работников на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Беречь от детей!



Способ применения

Средство наносят на влажные руки в количестве 2-5 г, вспенивают, обращая внимания на тщательность обработки межпальцевых пространств, кончиков пальцев, ногтей, смывают чистой проточной водой, сушат под потоком воздуха либо стерильными салфетками.

Состав

Вода подготовленная, нПАВ, аПАВ, кПАВ, хлорид натрия.

Меры предосторожности

Хранить при температуре от +1 до 20°C без воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать перегрева и многократного замерзания. Хранить в местах, недоступных для детей. Работать в СИЗ. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Не смешивать с другими средствами.

pH $\approx$ 7,0





lovetechn[®]

Тел.: 8 800 6004 504
E- mail: office@lovetechn.pro
Сайт: <https://lovetechn.pro>

ВСЕ, ЧТО НЕ ХИМИЯ, ТО **ФИЗИКА**